ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
PRD N° 0230 B
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

RICOTEST
Notified Body 0498

Certificato di Esame UE del Tipo

Data: 2020/08/31 — *n.* **158203602/OI** — Validità fino al: 2025/08/30

I campioni del Dispositivo di Protezione Individuale sotto descritto hanno superato con esito positivo "l'esame UE del tipo" (Modulo B), dimostrando la propria conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili del Regolamento (UE) 2016/425 (Allegato II)

Azienda: (Responsabile del DPI)	**GRISPORT SPA** Via Erega, 1 – 31030 CASTELCUCCO (TV) – ITALIA
Tipo di DPI:	**Calzatura di sicurezza EN ISO 20345:2011 classe I** (= calzatura di cuoio ed altri materiali)
Categoria del DPI:	**II :** rischi "medi"; Il presente certificato è basato sulle norme di riferimento sotto riportate: la validità non è più assicurata con l'entrata in vigore di norme sostitutive.
Articolo:	**"72649LD4"**
Descrizione:	 modello: B (calzatura alla caviglia); chiusura: a mezzo lacci, con cerniera lato interno; lavorazione: iniezione diretta; suola: gomma colore nero marcata "SAFETY VERA GOMMA HRO OIL RESISTANT MADE IN ITALY ABS ANTISHOCK" (022BP/00 – 022/ 1/00); intersuola: PU espanso colore coffie (MPI/001); spunterbo: dello stesso materiale dell'intersuola; tomaia: in pelle Dakar Trek. Norma CE spessore dichiarato 2,0/2,2 mm colore nero (DAC/NER), con inserto nel tallone in materiale polimerico colore nero "SUPPORT SYSTEM" (G001NG); collarino: tessuto Cordura colore nero accoppiato a PE40 (COA/NER); linguetta/soffietto: tessuto Cordura semplice colore nero (COR/NER), centralmente foderata ed imbottita; fodera anteriore: TNT AITELLE 150 colore nero accoppiato a MTP4 D40 e CHARMEUSE colore nero (FCA/NEC); fodera posteriore: TNT AITELLE 150 di colore nero accoppiato a materiale espanso color antracite (FCA/NER); fodera salvacalza: tessuto spalmato PALERMO FINTO CINGHIALINO colore nero (TEU/NER); sottopiede: TNT Strong Antistatico 222-A25 R63 SIGMA spessore dichiarato 2,5 mm color beige (ST2/GRI); lamina antiperforazione: in acciaio ESJOT articolo 0785 (SOTANT); soletta di pulizia estraibile: in materiale espanso colore nero accoppiato a TNT colore verde a contatto con il piede, forata in pianta, con inserto in alluminio cucito con filo antistatico (cucitura a zig zag) (FALV+CA); puntale: in acciaio verniciato SAFIT articolo 4591 (PUNANT).
Norme di riferimento:	**EN ISO 20344:2011** Personal protective equipment – Test methods for footwear (UNI EN ISO 20344:2012) **EN ISO 20345:2011** Personal protective equipment – Safety footwear (UNI EN ISO 20345:2012)
Uso previsto:	Industria in genere, metalmeccanica, edilizia, agricoltura, magazzini, lavori su camion, gru, etc.
Gamma di misure:	dal 39 al 48
Fascicolo tecnico:	**DC-12281/E**
Rapporto di Prova:	**RCT n°3933209.01**

ISTITUTO ITALIANO RICERCHE COLLAUDI CALZATURE & C. P.I. – Certificazione U.E. Organismo Notificato 0498 RICOTEST

RICOTEST Via Tione, 9 - 37010 Pastrengo (VR) tel: +39 045 7170088 fax: +39 045 7110014 email: ce@ricotest.com P.I. 01491930234

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
PRD N° 0230 B
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

RICOTEST
Notified Body 0498

Certificato di Esame UE del Tipo

Data: 2020/08/31 — *n.* **158203602/OI** — Validità fino al: 2025/08/30

Funzioni/Livelli prestazionali:

requisiti base delle calzature di sicurezza (SB) (Tab. 2 e 3 della EN ISO 20345:2011): tutti quelli obbligatori tra i quali i seguenti:

SRC (*) = Resistenza allo scivolamento – soddisfa entrambi i requisiti:
- fondo: ceramica / lubrificante: soluzione detergente;
- fondo: acciaio / lubrificante: glicerina.

(*) il livello definitivo delle caratteristiche antiscivolo viene raggiunto dopo le prime ore di rodaggio.

Requisiti supplementari (Tab. 18 e 20 della EN ISO 20345:2011):
S3 = zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, assorbimento di energia nella zona del tallone, resistenza agli idrocarburi, resistenza alla penetrazione ed assorbimento di acqua (tomaio idrorepellente), resistenza alla perforazione, suola con rilievi; **HRO =** resistenza della suola al calore per contatto; **HI =** isolamento dal caldo del complesso della suola.

Marcatura:

riportata su etichetta cucita. Le informazioni marcate sono riportate di seguito:
- **Marcatura CE**;
- Nome e indirizzo completo del fabbricante;
- designazione della calzatura (codice alfanumerico);
- numero e anno della Norma di riferimento + simboli di sicurezza;
- taglia della calzatura;
- mese e anno di produzione;
- informazioni addizionali: codici interni.

Nota: Nella documentazione tecnica sono riportati una più dettagliata descrizione del DPI (materiali, lavorazione, fotografie o disegni), prestazioni, funzioni protettive e livelli di protezione offerti, elementi di conformità ai requisiti di base e supplementari. Pertanto la Documentazione Tecnica è parte integrante del presente Certificato, che deve essere conservato dal fabbricante per essere esibito, su richiesta, all'organismo di controllo o all'amministrazione di vigilanza.

Marco Meyer
Managing Director

ISTITUTO ITALIANO RICERCHE COLLAUDI CALZATURE & D.P.I. Certificazione U.E. Organismo Notificato 0498 RICOTEST

RICOTEST Via Tione, 9 - 37010 Pastrengo (VR) tel: +39 045 7170088 fax: +39 045 7110014 email: ce@ricotest.com P.I. 01491930234